



OPIS PRODUKTU

Drei Bond 4009 jest produktem jednoskładnikowym przeznaczonym do przyspieszania utwardzania klejów cyjanoakrylowych. Szybkość utwardzania z użyciem aktywatora Drei Bond 4009 zależy od rodzaju klejonego materiału i typu zastosowanego kleju cyjanoakrylowego.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Barwa	bezbarwny
Gęstość	0,8 g/cm ³
Lepkość	1-3 mPa·s
Temp. zapłonu:	21°C
Czas aktywności na powierzchni	12 h
Zalecany czas na naniesienie kleju	1 h

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnik z aktywatorem.
- Powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić tak jak przed procesem klejenia.
- Nanieść ciekłą warstwę aktywatora na powierzchnię przeznaczoną do klejenia z odległości 10-20 cm i odczekać na jego całkowite „odparowanie”.
- Klej nanieść na dowolną stronę złącza w kilka sekund po odparowaniu aktywatora i połączyć części silnie dociskając.
- Najlepsze wyniki uzyskuje się, klejąc elementy w czasie do 1 godziny od naniesienia aktywatora. Po upływie 8 godzin czynność aktywowania powierzchni należy powtórzyć.

OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy w temperaturze poniżej +20°C w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

OZNAKOWANIE PRODUKTU

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

- Pojemnik metalowy (spray) 200ml

Wszystkie podane zalecenia i informacje są oparte na naszych własnych badaniach i jesteśmy przekonani, że są one wiarygodne. Nie możemy ręczyć za efekty zastosowania naszych produktów; produkty są sprzedawane, a próbki udostępniane bez gwarancji wyrażonej wprost czy też sugerującej, iż są przeznaczone do jakiegoś konkretnego zastosowania. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy potwierdzające przydatność produktu do własnych zastosowań. Żaden agent, przedstawiciel lub pracownik naszej firmy nie ma upoważnienia do zmiany tej klauzuli. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikającej z postępu technicznego